



**TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL 55-2925435.**  
**DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, ANTOFAGASTA.**  
**EMAIL CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL**

## **SISTEMA U- MATCH INVERTER R-410 A.** **18,000-60,000 BTU/Hr-50Hz.**



**EQUIPO SPLIT DUCTO O BAJA SILUETA 18.000 - 24.000 – 36.000 – 48.000 – 60.000 BTU/H.**



Trane se enorgullece de presentar su más reciente línea de sistemas U-Match Inverter.

Esta línea de productos le ofrece la opción de seleccionar la unidad acondicionadora de aire que mejor cumpla con sus expectativas de diseño, presentación, practicabilidad y uso dentro de su hogar o negocio.

Para ello, usted tiene la oportunidad de elegir alguna de las tres unidades interiores que mejor se acoplen al diseño arquitectónico de la construcción. Estas tres unidades funcionan, tanto para enfriamiento, como también para calefacción mediante bomba de calor.



### **Control Remoto Alámbrico o Inalámbrico**

- Facilidad y flexibilidad de uso
- Operación programable hasta de 24 horas
- Modo nocturno para mayor eficiencia energética
- Modo deshumidificador para proporcionar mayor confort
- Ventilador de tres velocidades alta/ mediana/baja
- Cinco modos de operación: Enfriamiento/ Calefacción/Deshumidificación/Ventilación/ Automático
- Recuperación automática en caso de falta de suministro de energía eléctrica
- Función Turbo para enfriar o calentar el espacio con rapidez



Silencioso  
Bajo nivel de  
ruido



Control alámbrico  
o inalámbrico



Gas ecológico  
Sostenible pilar  
de la compañía

**Cada modelo de los sistemas U-Match INVERTER reúne los elementos de tecnología avanzada y de diseño atractivo, ofreciéndole además la tranquilidad de haber realizado una buena inversión.**

**SERVICIOS INTEGRALES TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL. 55-2925435.**  
**DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, COVIEFI, ANTOFAGASTA.**  
**CORREO: [CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL](mailto:CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL)**



**TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL 55-2925435.**  
**DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, ANTOFAGASTA.**  
**EMAIL CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL**



## A TU MEDIDA

Cabe mencionar que cada unidad interior tiene la característica de poder conectarse a la misma unidad exterior. Aunado a lo anterior, las tres unidades interiores son controladas desde cualquier parte de la habitación, usando la misma unidad de control remoto.

Los nuevos sistemas U-Match fueron diseñados para los hogares y negocios en donde el ahorro de energía representa un factor determinante. Con esto en mente, se implementó el uso de la tecnología Inverter que permite el ahorro energético ajustando la capacidad del sistema de acuerdo a la carga requerida.



### UNIDADES EXTERIORES



- El diseño del compresor reduce la fricción durante el funcionamiento. Su rotaciones más suave con menos vibración, a la vez que evita la fuga de gas refrigerante durante la compresión.

### Características y Beneficios

- El sistema de bomba de calor le ofrece el confort esperado durante todo el año.
- El diseño ecológico de los sistemas U-Match derivado de la utilización de refrigerante R-410A permite a Trane cumplir con su compromiso en beneficio de la protección del medio ambiente.
- Amplio rango de capacidad para flexibilidad de aplicación.
- Bajo mantenimiento.
- Recuperación automática en casos de falta de suministro eléctrico.
- Calidad y durabilidad en todos los productos al ser inspeccionados y probados en la fábrica.

**SERVICIOS INTEGRALES TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL. 55-2925435.**  
**DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, COVIEFI, ANTOFAGASTA.**  
**CORREO: [CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL](mailto:CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL)**



**TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL 55-2925435.**  
**DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, ANTOFAGASTA.**  
**EMAIL CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL**



## EQUIPO SPLIT DUCTO - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	Interior	4MXX3518FB		4MXX3524FB		4MXX3536FB		4MXX3548FB		4MXX3560FB	
	Exterior	4TXK3518FB		4TXK3524FB		4TXK3536FD		4TXK3548FD		4TXK3560FD	
Modo		Enfriamiento	Calefacción	Enfriamiento	Calefacción	Enfriamiento	Calefacción	Enfriamiento	Calefacción	Enfriamiento	Calefacción
Voltaje (V/Hz/F)		220-240/50/1		220-240/50/1		380-415/50/3		380-415/50/3		380-415/50/3	
Capacidad (Btu/h)		18000		24000		36000		48000		60000	
EER / C.O.P (W/W)		3.22 / 3.33		3.22 / 3.34		3.24 / 3.36		3.23 / 3.35		3.18 / 3.28	
Interior	Nivel Presión Sonido dB (A) (A/M/B)	43/41/38		45/43/40		46/44/42		52/49/46		54/51/48	
	Dimensiones (An/Prof/Al) (mm)	1055/235/675				1275/235/675		1635/235/675			
	Peso Neto (kg)	24		25		30		38		41	
Exterior	Nivel Presión Sonido dB (A)	55		58		59		60		62	
	Dimensiones (An/Prof/Al) (mm)	700/290/605		900/310/650		940/340/885		940/340/1250		940/1365/390	
	Peso Neto (kg)	40		49		75		95		117	

**SERVICIOS INTEGRALES TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL. 55-2925435.**  
**DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, COVIEFI, ANTOFAGASTA.**  
**CORREO: [CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL](mailto:CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL)**